

NOVEDADES

10-2025

Maestros IO-Link




S7-1200

Autómata programable básico para aplicaciones compactas.



ET 200MP

Periferia MF (Multi Fieldbus)⁽¹⁾ descentralizada de alta densidad.



ET 200SP

Periferia MF (Multi Fieldbus)⁽¹⁾ descentralizada muy modular.



ET 200AL

Periferia MF⁽¹⁾ IP67. 32 módulos por cabecera, cada uno 4 puertos



Novedad

ET 200eco PN

ET 200clean Periferias MF (Multi Fieldbus)⁽¹⁾ descentralizada.

Dispositivos IO-Link



SIRIUS ACT ID KEY

Sistema de llave electrónica, con diferentes permisos.



SIRIUS ACT

Sistema de pulsería de 22 mm con comunicación.



Columnas 8WD46

Columnas de señalización configurables.

Novedad



Relés Vigilancia

Fases, Tensión, Intensidad, Rotación, Motor, Temperatura.



SIRIUS 3RA27

Contactores 3RT2 con arranque directo o estrella-triángulo.



I/O ET200AL

Módulos de entradas/salidas IP67, conexión directa a maestro IO-Link.



RF200

Sistema compacto de RFID para aplicaciones básicas y medias.

Novedad



FM100: LCS050:

Caudalímetro eletromagnético. Detector de nivel capacitivo.

Novedad



PSU8400

Fuente de alimentación 24 V DC. Con IO-Link para medida, parametrización e hibernación.

Novedad



SEL1600

Módulo selectividad con hasta 40 salidas (0.5-20 A). Puede funcionar conjuntamente con PSU8400.

(1) MF = Multi Fieldbus: Soporte para PROFINET, Ethernet/IP y Modbus TCP.

(2) Dos ramas, cada una con un máximo de 16 módulos. Distancia máxima entre módulos: 15 m.